


RELION N

CONTRAFFORTE SEMI RIGIDO
Due supporti in poliestere ed adesivo poliuretano

DESCRIZIONE

RELION N è un contrafforte termoplastico di recente sviluppo, prodotto in coostrusione. È un contrafforte semirigido con caratteristiche meccaniche eccezionali. Si adatta a tutte le scarpe che richiedono elevata resilienza e caratteristiche di mantenimento della forma prolungate e fornisce un'elevata adattabilità alla forma della tomaia.

DATI TECNICI

RELION N	Spessore* (mm)	Direzione di taglio
RELION N15	1,40 - 1,50	

* Tutti gli spessori hanno una variazione naturale del $\pm 0,05\text{mm}$

MODALITA' DI IMPIEGO

RELION N può essere utilizzato sia preriscaldando il materiale prima dell'inserimento sia inserendo il materiale freddo tra fodera e tomaia.

1) UTILIZZO CON PRE-RISCALDAMENTO.

Il contrafforte steso viene riscaldato a 70-80°C mediante una apposita piastra teflonata che permette un ottimale controllo della temperatura. Sono idonee anche altre sorgenti di calore quali forni, lampade, soffioni ad aria calda. Il contrafforte così riscaldato rammollisce rapidamente. Poiché lo speciale compound polimerico non incolla alle dita, l'operatore può inserire manualmente il contrafforte tra fodera e tomaia senza alcun problema. Il contrafforte viene poi incollato e formato con apposita macchina garbasperoni. Quali condizioni di lavoro ottimali consigliamo:

- Temperatura della forma: dai 110°C ai 130°C in funzione della natura della fodera e della tomaia utilizzate (naturali o sintetiche).
- Temperatura minima di interfaccia: 100°C
- Tempo di contatto: dai 10 ai 15 secondi (temperature di esercizio alte permettono tempi di contatto ridotti e viceversa).

2) UTILIZZO SENZA PRE-RISCALDAMENTO

Il materiale viene inserito tra fodera e tomaia e formato mediante apposita macchina "garbasperoni". Consigliamo le seguenti condizioni di lavoro

- Temperatura della forma: 140-150°C in funzione della natura della fodera e della tomaia utilizzate (naturali o sintetiche).
- Temperatura minima di interfaccia: 100°C
- Tempo di contatto: dai 10 ai 15 secondi (temperature di esercizio alte permettono tempi di contatto ridotti e viceversa).

In caso di garbasperoni a 2 posizioni, la successiva stabilizzazione a freddo permette di ottenere un contrafforte perfettamente modellato.

ATTENZIONE: l'utilizzo di adesivo a solvente può compromettere l'adesivo presente sul foglio, causandone lo scollaggio.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

RIGIDEZZA



TENUTA DI FORMA



LAVORABILITA'



RESILIENZA



VANTAGGI

- ✓ Lunga tenuta di forma
- ✓ Effetto Ping-pong
- ✓ Altamente modellabile
- ✓ Riciclabile


CONSIGLIATO PER

- ✓ Stivali
- ✓ Scarpe a punta
- ✓ Décolleté
- ✓ Insole

MADE IN ITALY

Queste dichiarazioni sono state rilasciate su richiesta, sulle basi attuali delle nostre migliori conoscenze.

EM 01 11/11/2020



VEGAN FRIENDLY

PRODOTTO CON ENERGIA RINNOVABILE.

RICICLABILE. SFRIDI RIUTILIZZATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO.